



DESCRIPCIÓN

Proktive **MP10x** es la herramienta que no le puede faltar a ningún usuario en la industria. Es un lubricante ligero, multipropósito, penetrante, de baja viscosidad, utilizado para miles de aplicaciones. Contiene la fórmula APM+, una película adherente de protección a los metales que no escurre, que reduce fricción y temperatura. Desplaza la humedad, limpia y protege de la corrosión. Penetra las mínimas tolerancias para liberar y aflojar los metales más oxidados. Un aliado que le ayudará a promover un mejor mantenimiento, incrementar productividad y reducir gastos en refacciones.

APLICACIONES

- Lubricación de Herramientas
- Especial para Guías y Correderas
- Terminales y Tableros Eléctricos
- Candados, bisagras, chapas
- Aleja la humedad en conexiones eléctricas
- Máquinas de perforado
- El más efectivo Aflojatodo

BENEFICIOS Y DESEMPEÑO

- Penetra y Lubrica
- Protección de los metales a la corrosión
- Limpia el óxido y corrosión
- Elimina ruidos y rechinidos al contacto
- Penetra corrosión para liberar y aflojar cualquier metal
- Libera mecanismos pegados
- Desplaza la humedad
- Mantiene el filo de las herramientas
- Limpia y retarda la sulfatación eléctrica
- Reduce el consumo energético
- Aplicación Prolongada; de larga duración

IMPORTANTE

La película lubricante APM+ impregna el metal y no escurre por la acción de la gravedad, por lo que los metales están lubricados y protegidos por más tiempo, por ello una aplicación es de larga duración. Otros lubricantes escurren y es necesario su aplicación constante.



Resistencia Dieléctrica 34.4 KV
ASTM D-877

Proktive **MP10X** es un lubricante penetrante multiusos profesional, formulado para satisfacer las más exigentes aplicaciones de la industria; utilizado en aplicaciones del servicio pesado y en los taller automotrices por su gran variedad de aplicaciones. Es amigable y seguro para usarse en el hogar.

MP10X no escurre por el efecto de la gravedad, aún en aplicaciones verticales o invertidas. Contiene el tratamiento para metales de Proktive APM+, moléculas de aceite polarizadas que se adhieren a los metales para mejorar su cualidad lubricante.

Proktive **MP10X** lubrica y protege las superficies de metal con una película de aceite capaz de resistir presiones extremas (>200,000 lbs/pulg²). Esta resistente película lubricante protege los metales y los lubrica eficientemente reduciendo temperatura y desgaste, aún cuando existen elementos externos como agua, arena, tierra, polvo, además de otros contaminantes, incluyendo contaminantes corrosivos, garantizando siempre una lubricación efectiva y una excelente protección contra la corrosión.

La película de lubricación de Proktive **MP10X** desplaza la humedad al contacto, permaneciendo en el metal por largo tiempo y mejorando la conductividad en aplicaciones dieléctricas, por ello es seguro y efectivo para su uso en terminales eléctricas, arneses, tarjetas electrónicas, contactos, etc.

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia	Ámbar
Gravedad Especifica @15°C EC	0.916
Viscosidad @ 40°C	18.8
Punto de Inflamación	98.8°C
Prueba de Corrosion ASTM D-130	1a Óptimo
Resistencia Dieléctrica D-877	34.4 KV
Número de Base Total	4.49

COMPROMISO DE PRODUCTIVIDAD:

Promover la Eficiencia en todas nuestras aplicaciones y productos ofreciendo resultados.

Una aplicación de **MP10X** equivale a 10 aplicaciones de un lubricante tradicional, mientras que el desgaste de los metales será al menos 2 veces menor.

INSTRUCCIONES DE USO

Lubricante Ligero:

Rocíe la superficie a lubricar según necesidad. El lubricante permanecerá en el metal largo tiempo. Programe lubricaciones mas espaciadas de acuerdo a cada uso, dependiendo de fricción, temperatura, contaminantes, etc.

Como Aflojato:

Disuelve y afloja partes y mecanismos unidos y pegados por óxido, sedimentos, corrosión, selladores, gomas, carbón, etc. Aplique y deje reposar 30 segundos. En partes muy incrustadas deje reposar hasta 8 horas.

Aplicaciones Dieléctricas:

Una capa muy ligera de MP10X será suficiente y permanecerá por largo tiempo.

PRESENTACIONES

Presentación	Código	Pzas Caja
Aerosol 120 grs	28006	24
Aerosol 340 grs	28012	12
Atomizador 500 ml.	28016	6
Botella de 1 lt Galón	28032	6
de 4 lt Cubeta 19 lt	28064	4
Tambo 200 lt Tote	28128	1
1,000 lt	28256	1
	28512	1

