



W5

GREASE REMOVER

Quita alquitrán - desengrasante

1.



2.



GREASE REMOVER es un desengrasante a base de disolventes para aceites, grasas, gasolina, combustibles, alquitrán y aceites usados.

Ventajas

- Producto con gran poder desengrasante y disolvente.
- Totalmente emulsionable con agua.
- Sin acción sobre metales y pinturas - Se elimina muy rápidamente mediante aclarado o secado.
- Su uso es económico - Perfume agradable.
- Poco volátil, de modo que el desengrasado es más profundo.

Uso(s): Desengrasado de piezas metálicas, motores, cajas de cambio mecánicas, material hidráulico. Garajes, talleres mecánicos, industria metalurgia, sistemas transporte de materiales de construcción, trenes, tranvías, etc.

Modo de empleo

Durante la manipulación de productos químicos, respete las medidas de seguridad y utilice el equipamiento de protección personal adecuado. GREASE REMOVER se aplica con una brocha o un cepillo. Manual: con ayuda de una brocha de desengrasado, frotar las piezas y secarlas o aclararlas con agua seguidamente. Por inmersión: en una cubeta con patas provista de un desagüe en la parte inferior y un cesto de malla. Por pulverización: mediante un pulverizador de aire comprimido, GREASE REMOVER se proyecta a las piezas que se deben limpiar. **Desparafrinado:** aplicar GREASE REMOVER por pulverización. Desengrasado: en caso de capa de grasa importante, utilizar una acción mecánica o volver a empezar la operación. En cualquier caso de utilización del producto, basta un simple aclarado con agua fría. No tirar en el desagüe. Para obtener información más detallada, por favor consulte con nuestro soporte técnico.

Almacenamiento

Manténgase el recipiente bien cerrado y protegido de las heladas, los rayos UV, frío y calor, en un lugar ventilado.

Legislación Y Seguridad

Lea detenidamente las recomendaciones indicadas en la hoja de datos de seguridad y en el embalaje original. No mezclar con otros productos. Para uso profesional. Hoja de datos de seguridad disponible previa solicitud.

Especificaciones técnicas

pH	n/a
Estado físico	líquido incoloro
Densidad	ca. 0,785
Medio ambiente	El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes.
Referencias y embalajes	W5-5 Bidón 5l W5-25 Bidón 25l W5-210 Barril 210l

Accesorios recomendados



50053 Pressure sprayer 1,25L



1

Nosotros declinamos toda responsabilidad por la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto, que diferirían de las recomendaciones defendidas por FLOWEY®.