

FLOWEY®

TECHNIC

Natural Technology Environment



T56 DEOX PREMIUM PROTECT

Descalcificante, desoxidante, decapante, fosfatante, pasivante. No agresivo con los metales.



Accesorios recomendados:



60400
Acid spray
system



50054-10C
Sprayer 10L



61016
Jet Foamer
1,5L

■ Propiedades

Limpiador ácido industrial polivalente especialmente formulado para limpiar, renovar toda clase de superficies como baldosas, paredes, suelos, máquinas, cepillos, acero inoxidable, aluminio. Producto altamente eficaz para desincrustar, descalcificar y desoxidar. Por tanto, elimina muy rápidamente toda clase de suciedad como la cal, cemento, herrumbre, óxidos de todo tipo y reaviva las superficies amarillentas o mates. Adecuado especialmente para decapar superficies de aluminio. La aplicación del producto aumenta la adhesión de la pintura de protección anticorrosión. No es agresivo con los metales, los protege de la corrosión.

Ventajas:

- No contiene ácido fluorhídrico, no está clasificado como tóxico. Es mucho menos peligroso para el usuario.
- No contiene ácido clorhídrico. No es corrosivo con los metales.
- Contiene ácido fosfórico y ácido nítrico. Al fosfatar y pasivar la superficie del metal a limpiar, lo protege de la corrosión.
- Es la mejor solución disponible en el mercado en cuanto a eficacia y respeto a los materiales.

Uso(s): Limpieza y tratamiento industrial. Centros de lavado, talleres, almacenes, colectividades.

■ Modo de empleo

Durante la manipulación de productos químicos, respete las medidas de seguridad y utilice el equipamiento de protección personal adecuado.

Para los trabajos difíciles, utilizar en estado puro. Para el resto de aplicaciones, diluir en función del grado de suciedad (del 10 al 50 %) y después pulverizar de abajo hacia arriba. Dejar actuar unos minutos, frotar si es necesario con la ayuda de un cepillo y después enjuagar abundantemente con agua a presión.

Después del enjuague, neutralizar la superficie tratada con nuestro producto T43 NETRAL STRONG diluido al 3%.

Para obtener información más detallada, por favor consulte con nuestro soporte técnico.

■ Precauciones de uso

No aplicar sobre superficies calientes. En caso de temperaturas elevadas, humedecer previamente la superficie. No deje secar nunca el producto sobre la superficie. En todos los casos, enjuagar con agua limpia.

No utilizar sobre superficies de cristal.

Antes de aplicar, realizar previamente una prueba sobre una superficie oculta.

■ Especificaciones técnicas

Estado físico: líquido incoloro

pH: ca. 1,5 - Densidad: ca. 1,13

Medio ambiente: El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) n° 648/2004 sobre detergentes.

Almacenamiento: Manténgase el recipiente bien cerrado y protegido de las heladas, los rayos UV, frío y calor, en un lugar ventilado.

■ Legislación Y Seguridad

Lea detenidamente las recomendaciones indicadas en la hoja de datos de seguridad y en el embalaje original. No mezclar con otros productos. Para uso profesional. Hoja de datos de seguridad disponible previa solicitud.

■ Referencias y embalajes

T56-10	Bidón 10L
T56-25	Bidón 25L
T56-200	Baril 200L

El embalaje puede ser reutilizado o recuperado como materia prima.

Hubame
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Nosotros declinamos toda responsabilidad por la manipulación, almacenamiento, uso o eliminación del producto, que diferirían de las recomendaciones defendidas por FLOWEY.